

GELEN

ÜRÜN BROŞÜRÜ

DİK MİLLİ DARBELİ KIRICILAR

VSI KIRICILAR

KAYA KAYAYA.

AŞINDIRICI, GEVREK VE NEMLİ MALZEMELER İÇİN KIRMA VE ÖĞÜTMİYİ BİRLEŞTİRİR.

Kapalı rotor beslemeyi 200 km/sa'in üzerine hızlandırır ve kendi malzemesinden oluşan bir yatağa fırlatır. Kaya kayayı doğal düzlemleri boyunca kübik tanelere kırar — aşınacak neredeyse hiçbir metal parça olmadan. Aşındırıcı, gevrek veya nemli beslemeden premium beton ve asfalt kumu üretmenin ekonomik yolu.

8

SERİDEKİ MODEL

450 t/h

MAKS. KAPASİTE

150 mm

MAKS. BESLEME BOYUTU

630 kW

MAKS. KURULU GÜÇ

UYGULAMALAR


YAPAY KUM


BETON VE ASFALT AGREGASI

AŞINDIRICI KAYA

CÜRUF VE ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

KÜBİK ŞEKİLLENDİRME





TASARIM

BİR VSI'IN ANATOMİSİ.

Hazne, kırılan malzemenin kendisiyle astarlanır. Aşınma parçaları az, küçük ve hızlı değişir.

- 1 Merkezi besleme borusu**
Besleme rotor merkezine düşer; isteğe bağlı kaskat besleme ek kapasite için rotorun çevresine malzeme ekler.
- 2 Kapalı rotor**
Değiştirilebilir uç ve aşınma plakalı üç portlu kapalı rotor; besleme malzemesinden oluşan yatakla kendini astarlar.
- 3 Kaya-kaya haznesi**
Kaya rafı kendi astarını oluşturur; kırma minimum metal aşınmasıyla kaya kayaya gerçekleşir.

- 4 Çift motorlu tahrik**
500 kW'a kadar bir veya iki motordan kayışlı tahrik; rotor hızı istenen ürüne göre ayarlanır.
- 5 Hidrolik kapak kaldırma**
Üst kapak rotor erişimi ve kontrol için hidrolik olarak açılır.
- 6 Bakım platformu**
Rotor seviyesinde güvenli bakım için platform ve merdivenle teslim edilir.

Ürün kalitesi

- Premium beton ve asfalt için kübik taneler
- Rotor hızıyla ayarlanabilen tutarlı kum gradasyonu
- Yassı ve uzun taneleri giderir

Düşük aşınma

- Kaya-kaya kırma; hazne kendini astarlar
- Küçük, hızlı değişen rotor aşınma parçaları
- Metal hazneyi bitirecek aşındırıcı beslemeyi işler

Çok yönlü

- Kum için kapalı rotor, kaba şekillendirme için açık rotor
- Her devrede üçüncü veya dördüncü kademe
- Tıkanma olmadan nemli ve gevrek besleme




VSI KIRIÇILAR - DİK MİLLİ DARBELİ KIRIÇILAR

MODEL	ROTOR ÇAPI mm	MAKS. BESLEME BOYUTU mm	ROTOR HIZI m/s	KAPASİTE m ³ /h	GÜÇ kW	AĞIRLIK kg
KAPALI ROTOR (CR) — KUM VE ŞEKİLLENDİRME						
VSI700-CR	700	40	45 - 70	50 - 100	120 - 150	6,800
VSI800-CR	800	40	45 - 65	115 - 185	220 - 264	8,900
VSI900-CR	900	50	45 - 65	250 - 350	320 - 500	13,600
VSI1000-CR	1000	60	40 - 60	350 - 450	400 - 630	19,000
AÇIK ROTOR (OR) — DAHA İRİ BESLEME						
VSI700-OR	700	90	40 - 65	45 - 85	120 - 150	7,000
VSI800-OR	800	100	40 - 60	110 - 150	220 - 264	9,100
VSI900-OR	900	120	40 - 60	240 - 280	320 - 500	13,800
VSI1000-OR	1000	150	35 - 55	330 - 380	400 - 630	19,300

Değerler nominaldir; besleme malzemesine, gradasyona ve neme göre değişir. Metrik birimler; imperial baskı Ürün Kataloğu'ndadır.


ÜRÜN GRADASYONU



MODELİNİZİ SEÇİN

TEK SERİ. BÜTÜN ARALIK.

50'den 350 t/sa'e üç kapalı rotorlu model ve 120 mm besleme için açık rotorlu VSI900.



MAKİNEİN AYARLANMASI

- Rotor hızı — 35 ile 70 m/s; daha ince kum için yüksek, şekillendirme için düşük hız.
- Rotor tipi — kum ve şekillendirme için kapalı rotor (CR), 150 mm'ye kadar besleme için açık rotor (OR).
- Kaskat besleme — rotor çevresinden baypas, bir miktar küçültme karşılığında kapasite ekler.

NASIL SEÇİLİR

- 01** Kum ve şekillendirme için kapalı rotor (CR), 120 mm'lik daha iri besleme için açık rotor (OR).
- 02** Besleme debisi ve üst boyutuna göre boyutlandırın; rotor hızı sonra kum gradasyonunu belirler.
- 03** Yalnızca iri malzeme geri dönsün diye bir elekten kapalı devrede çalıştırın.




TESİSTE

NEREDE ÇALIŞIR.

VSI, sekonder veya tersiyer kademedan sonra ince bir eleklerle kapalı devrede çalışır. Kumı yıkama tesisini besler ya da doğrudan beton santraline gider.

TİPİK TESİS AKIŞI



HER MAKİNEİN ARKASINDA

Saha servisi

Sattığımız her yerde, GELEN mühendisleri tarafından sahada montaj, devreye alma ve kontrol.

Seri numarasıyla yedek parça

Her makinenin plakasında bir seri numarası ve QR kodu vardır. Okutun; parça listesi, kılavuzlar ve servis geçmişi açılır, yedek parça siparişi tek dokunuşla verilir.

Uzaktan destek

Bağlı her tesisten üretim verisi, alarmlar ve performans analizi, fabrikadan destekle.

— İLETİŞİM

FABRİKAYLA KONUŞUN.

ASO 1. OSB, Oğuz Cd. No: 31
06930 Sincan, Ankara, Türkiye

TELEFON +90 312 267 06 20

E-POSTA gelenmakina@gelenmakina.com

WEB gelenmakina.com



ÜRÜN SAYFASI, KATALOG VE
TEKLİF FORMU İÇİN OKUTUN.

Tüm teknik özellikler, çizimler ve diğer tüm GELEN makineleri Ürün Kataloğu'ndadır.



GELEN

1981'DEN BERİ KIRMA VE ELEME TESİSLERİ

GELENMAKINA.COM